ALIZE 6000 E

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Prestige

PRODUKTVORZÜGE

- Sehr hohe Kapazität
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
- Profi-Motor HONDA
- Sehr leise
- Problemlose Beförderung durch geteilte Rollen

Divers

#L'efficacité et l'insonorisation d'un équipement haut de gamme, capable de répondre à des besoins réguliers et multiples.

This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

ALIZE 6000 E

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Bereich	Prestige
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	5.6
Max. Leistung (LTP) (kVA)	6.05
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
#Puissance acoustique garantie Lw(A)	94
Schallpegel dB(A) in 1m Entfernung	79
Schallpegel dB(A) in 7m Entfernung	65

TECHNISCHE DATEN MOTOREN

Marke Motor	Honda
Motor Type	GX 390
Verteilung	O.H.V.
Start	Elektrik
Kraftstoff	Benzin (bleifrei)
Autonomie (h)	9.6
Verbrauch (L/h)	2.5
Tank (L)	24
Ölschutz	Ja
Hubraum (cm3)	389
Ölfüllmenge (l)	1.1

TECHNISCHE DATEN GENERATOREN

Modell	Ohne Ring und Bürste
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Ausschalter + 1 Anschluss 230V 32A - Ausschalter + Betriebsstundenzähler

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge {cm}	78
Breite {cm}	59
Höhe (cm)	75.5
Nettogewicht (kgs)	130

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton / Palette
Länge (cm)	80
Breite (cm)	61
Höhe (cm)	89.5
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0

This document is not contractual - The SDMO company reserves the right to modify any of the characteristics stated in this CD Rom without notice, in a constant effort to improve the quality of its products.
SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

ALIZE 6000 E

OPTIONEN

	R02B	Differentialschutz R02B	Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter
	R05A	Schaltanlage für automatischen Start R05A	Automatischer Start, Fernsteuerung, Start mit potentialfreiem Kontakt, EJP.
	R05M	Manueller Quellenumschalter	Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.
	RBH1	Ölkanister RBH1	Karton mit 20 Ölkanistern von 1L(SAE 15W40).
	RBH0-5	Ölkanister RBH0-5	Karton mit 24 Ölkanistern von 0,5L(SAE 15W40).
	RPM		Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm² Querschnitt.
	RPQ	Erdungsstab RPQ	Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)

This document is not contractual - The SDMO company reserves the right to modify any of the characteristics stated in this CD Rom without notice, in a constant effort to improve the quality of its products.
SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com