



TECHNIC 4500 AVR

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Technic

PRODUKTVORZÜGE

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER
- Hohe Kapazität
- Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler
- Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen

Zoom

#FILTRE A AIR QUAD CLEAN Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carbu

AVR Durch die elektronische Spannungsregelung im Bereich +/- 2%, je nach Modell, vermeidet der AVR jedes Risiko der Beschädigung von Kesseln, Schweißgeräten oder bestimmten elektronisch geregelten Werkzeugen.

Divers

Überlegene Kapazität und Widerstandsfähigkeit für den täglichen professionellen Einsatz.



This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

TECHNIC 4500 AVR

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Bereich	Technic
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	4.2
Max. Leistung (LTP) (kVA)	4.95
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
#Puissance acoustique garantie	97
Lw(A)	
Schallpegel dB(A) in 1m	83
Entfernung	
Schallpegel dB(A) in 7m	68
Entfernung	

TECHNISCHE DATEN MOTOREN

Marke Motor	Kohler
Motor Type	CH 395
Verteilung	O.H.V.
Start	Anlasser
Kraftstoff	Benzin (bleifrei)
Autonomie (h)	10.6
Verbrauch (L/h)	1.7
Tank (L)	18
Ölschutz	Ja
Hubraum (cm3)	277
Öfüllmenge (l)	1.1

TECHNISCHE DATEN GENERATOREN

Modell	Mit Ring und Bürste
Regelung	Elektronik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Ausschalter + Betriebsstundenzähler

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge {cm}	81
Breite {cm}	55.5
Höhe {cm}	59
Nettogewicht {kgs}	73.5

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56.5
Höhe (cm)	60
Palettentyp	120/81
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193

LIEFERBARES ZUBEHÖR




Entleerungstrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN



R02B Differentialschutz R02B

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter



R05M Manueller Quellenumschalter

Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.



RKB1 Transportkarren-Bausatz RKB1

Transportkarren-Bausatz für Stromerzeuger von mehr als 6 kW



RKS2 Wartungssätze für Motoren KOHLER RKS2

#10 kits entretien pour moteur KOHLER CH395 et CH440.



RH1 Schutzhülle RH1

#Housse de protection pour groupes électrogènes et motopompes SDMO



RPM

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm² Querschnitt.



RPQ Erdungsstab RPQ

Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)